



Industrias
BUFALO



FICHA TÉCNICA PLANCHÓN DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA

FABRICANTE	INDUSTRIAS BUFALO S.A.S.
LARGO TOTAL	8.0 METROS
LARGO ÚTIL	8.5 METROS
ANCHO TOTAL	2,6 METROS
CAPACIDAD DE CARGA UTIL	20 TONELADAS
VIGAS PRINCIPALES EN CANAL	DE 8" PULGADAS
PUENTES EN CANAL ESTRUCTURA	DE 4" PULGADAS
PLATAFORMA CON PISO	FABRICADA EN LÁMINA ALFAJOR O MADERA ABARCO DE RIO DE 50 MM, CON BARRA ANTIVUELCO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PLATAFORMA, PISO DECLINADO EN LA PARTE TRASERA DE 20° RESPECTO A LA HORIZONTAL.
RAMPAS	DOS RAMPAS ABATIBLES OPERADAS MANUALMENTE
SISTEMA DE AMARRES	ARGOLLAS DE AMARRES UBICADOS EN LOS LATERALES, PARTE POSTERIOR Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA, PARA ASEGURAR LAS CADENAS O ESLINGAS
WINCHE	HIDRÁULICO DE ARRASTRE CON CAPACIDAD DE 15.000 KG. UBICADO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PLATAFORMA DEBAJO DE LA BARRA ANTIVUELCO, CON GUAYA DE 5/8 DE DIÁMETRO POR 30M DE LARGO, CON GANCHO. FACILITA LA ACOMODACIÓN Y LA SUBIDA DE LA MAQUINA Y/O VEHÍCULO.
SOLDADURA	SOLDADURAS APLICADAS POR PROCESO MIG SEMIAUTOMÁTICO.
TOMAFUERZA	ACOPLADO A LA CAJA DEL CAMIÓN. DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO DESDE LA CABINA Y PARA ACOUPLE DIRECTO DE LA BOMBA.
BOMBA HIDRAULICA	ACOPLADA DIRECTAMENTE AL TOMA FUERZA EN LA CAJA DE CAMBIOS
TIPO BOMBA HIDRAULICA	ENGRANAJES PARA ALTA PRESIÓN. CAUDAL: 60 LITROS/MINUTO. PRESIÓN: 200 KG/CM2. SISTEMA DE SEGURIDAD: VÁLVULA DE ALIVIO.

DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO	LOCALIZADO EN LA PARTE LATERAL INFERIOR, CON CAPACIDAD PARA 30 GALONES.
FILTRO DE SUCCIÓN	DE 55 MICRONES. CON TERMO NIVEL Y TAPA FILTRO DE LLENADO.
CONEXIONES HIDRÁULICAS	MANGUERAS SAE 100 R2 GRAFADAS Y TUBERÍA SIN COSTURA ST354 DIN 2391.
CONTROLES	UN MANDO MANUAL UBICADO EN LA PARTE INFERIOR TRASERA IZQUIERDA CON VÁLVULA DE ALIVIO INCORPORADA.
ESTABILIZADORES FIJOS	TRASEROS HIDRÁULICOS OPERADOS POR MANDO MANUAL
BARRA ANTIVUELCO	UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA PLATAFORMA FABRICADA EN PERFIL DOBLADO EN LÁMINA A36 DE 1/8". (OPCIONAL: EN TUBERÍA SCH 40 DE 3")
LUCES	LAS REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. LUZ GIRATORIA Y DO EXPLORADORAS PARA TRABAJO NOCTURNO UBICADAS SOBRE LA BARRA ANTIVUELCO.
ACABADO	ESMALTE SINTÉTICO EN EL COLOR DESEADO POR EL CLIENTE, SOBRE BASE ANTICORROSIVA, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. PISO EN ESMALTE NEGRO.
OTROS	GUARDAPOLVOS CACHO LODERA. CINTA REFLECTIVA CONSPICUITY BICOLOR ROJO-PLATA EN LOS LATERALES. CAJA DE HERRAMIENTA EL LAMINA A36 DE 1/8 SOBRE LA PLATAFORMA. PORTA REPUESTO SOBRE LA PLATAFORMA Y DEBAJO DE LA BARRA ANTIVUELCO.
GARANTIA	POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO AL CLIENTE, LA CUAL CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DE MATERIALES Y/O ENSAMBLE DE COMPONENTES, CUANDO ESTO HAYA OCURRIDO EN CONDICIONES DE USO Y OPERACIÓN NORMAL Y NO OBEDEZCA A FALLAS DE MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN, ENGRASE O CONDICIONES DE TRABAJO U OPERACIÓN NO APTAS PARA EL EQUIPO

